



**DTS**



**DTC**



**DTR**



**DT**

**ES**

**DTS:** Ventiladores centrifugos de doble aspiración a transmisión, con salida de eje por ambos lados y turbina con álabes hacia delante.

**DTC:** Ventiladores centrifugos de doble aspiración a transmisión, con estructura cúbica de gran rigidez para reforzar la envolvente.

**DTR:** Ventiladores centrifugos de doble aspiración a transmisión, con estructura reforzada y rodamientos de puente rígido soportados sobre la estructura.

**DT:** Ventiladores centrifugos de doble aspiración a transmisión, equipados con motor eléctrico, conjunto de poleas, correas, protectores y turbina con álabes hacia delante.

Ventilador:

- Envolvente en chapa de acero galvanizado.
- Turbina con álabes hacia delante, en chapa de acero galvanizado.
- DTS y DTC: Rodamientos soportados con amortiguadores de goma para evitar vibraciones.
- DTS: Se suministra con pies soporte CPS.

Motor:

- Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0,75kW, excepto monofásicos, 2 velocidades y 8 polos.
- Eje libre con rodamientos a bolas de engrase permanente en ambos lados.
- Temperatura máxima del aire a transportar: DTS, DTC y DT: -20°C.+ 80°C. DTR: -20°C.+ 110°C.

Acabado:

- Anticorrosivo en chapa de acero galvanizado.

Bajo demanda:

- DTS: Pueden suministrarse el soporte motor y tensor de correas SMS.

**EN**

**DTS:** Belt-driven double-inlet centrifugal fans with shaft outlet on both sides and forward-curved impeller.

**DTC:** Belt-driven double-inlet centrifugal fans with an extremely rigid cube-like structure to reinforce the casing.

**DTR:** Belt-driven double-inlet centrifugal fans with a reinforced structure and rigid bridge bearings resting on the structure.

**DT:** Belt-driven double-inlet centrifugal fans fitted with electric motors, pulleys, belts, protectors and forward-curved impellers.

Fan:

- Galvanised sheet steel casing.
- Forward-curved impeller made of galvanised sheet steel.
- DTS and DTC: Bearings resting on rubber shock absorbers to prevent vibrations.
- DTS: They are supplied with CPS base stands.

Motor:

- IE3 efficiency motors for powers equal to or greater than 0.75kW except single-phase, 2-speed and 8-pole.
- Free shaft with permanently greased ball bearings on both sides.
- Max. air temperature to transport: DTS, DTC and DT: -20°C.+ 80°C. DTR: -20°C.+ 110°C.

Finish:

- Anticorrosive galvanised sheet steel.

On request:

- DTS: Motor mounting bracket and SMS belt tensing device can be supplied.

**DE**

**DTS: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit beidseitigem Wellenausgang und nach vorn gekrümmten Schaufeln.**

**DTC: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit sehr steifem Würfelrahmen zur Gehäuseverstärkung.**

**DTR: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit verstärktem Rahmen und Lagerung auf fester Brücke, auf Rahmen gestützt.**

**DT: Radialventilatoren, doppelseitig ansaugend, mit Riemenantrieb, mit Elektromotor, Riemenscheibensatz, Riemen, Schutzeinrichtungen und nach vorn gekrümmten Schaufeln.**

Ventilator:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech.
- Laufrad mit vorwärts gekrümmten Schaufeln, aus verzinktem Stahlblech.
- DTS und DTC: Lagerung mit Gummidämpfung gegen Schwingungen.
- DTS: Wird mit CPS-Stützfüßen geliefert.

Motor:

- Motoren der Effizienzklasse IE3 für Leistungen  $\geq 0,75\text{kW}$ , außer einphasige, 2 Drehzahlen und 8 Polen.
- Freie Achse mit dauergeschmierten Kugellagern auf beiden Seiten.
- Höchsttemperatur der beförderten Luft:  
DTS, DTC und DT:  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+80^{\circ}\text{C}$ . DTR:  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+110^{\circ}\text{C}$ .

Beschichtung:

- Korrosionsfest aus verzinktem Stahlblech.

Auf Anfrage:

- DTS: Mit Motoraufhängung und Motor SMS-Riemenspanner lieferbar.

**FR**

**DTS: Ventilateurs centrifuges à double aspiration à transmission avec sortie d'axe des deux côtés et turbine à aubes vers l'avant.**

**DTC: Ventilateurs centrifuges à double aspiration à transmission avec structure cubique d'une grande rigidité pour renforcer l'enveloppe.**

**DTR: Ventilateurs centrifuges à double aspiration à transmission avec structure renforcée et roulements de pont rigide supportés dans la structure.**

**DT: Ventilateurs centrifuges double aspiration à transmission, équipés d'un moteur électrique, ensemble de poulies, courroies, protecteurs et turbine à aubes vers l'avant.**

Ventilateur :

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisé.
- Turbine avec aubes vers l'avant en tôle d'acier galvanisé.
- DTS et DTC: Roulements supportés avec amortisseurs en caoutchouc anti-vibrations.
- DTS: Disponibles avec pieds de support CPS.

Moteur :

- Moteurs à haut rendement IE3 pour des puissances égales ou supérieures à  $0,75\text{kW}$ , sauf pour les équipements monophasés à 2 vitesses et à 8 pôles.
- Axe libre avec roulements à billes à graissage permanent des deux côtés.
- Température maximale de l'air à transporter :  
DTS, DTC et DT :  $-20^{\circ}\text{C}$ .+  $80^{\circ}\text{C}$ . DTR :  $-20^{\circ}\text{C}$ .+  $110^{\circ}\text{C}$ .

Finition :

- Anticorrosion en tôle acier galvanisé.

Sur demande :

- DTS: Le support moteur et le tenseur de courroies SMS peuvent être fournis.

**Características técnicas****Technical characteristics****Technische Daten****Caractéristiques techniques**

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse	Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air		Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx.	According ErP
	Máx. (r/min)	Máx. (kW)	(m <sup>3</sup> /h)	(°C) mín.	máx.	(kg)	
DTS-7/7	2500	1,10	3650	-20	+80	5,0	2015
DTS-9/9	1800	1,50	5700	-20	+80	9,0	2015
DTS-10/10	1700	1,50	6500	-20	+80	10,5	2015
DTS-12/12	1400	1,50	8050	-20	+80	15,5	2015
DTS-15/15	1000	1,50	11000	-20	+80	24,0	2015
DTS-18/18	700	1,50	14500	-20	+80	33,5	2015
DTC-7/7	2500	1,10	3650	-20	80	6,0	2015
DTC-9/9	2100	1,50	5700	-20	80	11,5	2015
DTC-10/10	1700	1,50	6500	-20	80	13,5	2015
DTC-12/12	1400	2,20	9150	-20	80	18,5	2015
DTC-15/15	1100	3,00	13650	-20	80	27,5	2015
DTC-18/18	900	3,00	19050	-20	80	38,5	2015

**Características técnicas**
**Technical characteristics**
**Technische Daten**
**Caractéristiques techniques**

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse Máx (r/min)	Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée Máx. (kW)	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air (°C) min. máx.	Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx. (kg)	According ErP
DTR-12/12	1700	4,00	10500	-20 80	19,5	2015
DTR-15/15	1200	5,50	16850	-20 +80	28,5	2015
DTR-18/18	1000	7,50	26000	-20 +80	40,0	2015
DTR-20/20	1000	9,00	29000	-20 +110	84,0	2015
DTR-22/22	900	13,00	36000	-20 +110	94,0	2015
DTR-25/25	700	13,00	48000	-20 +110	113,0	2015
DTR-30/28	600	15,00	62000	-20 +110	145,0	2015

Modelo Model Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse (r/min)	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Maximal zulässige Stromstärke Intensité maximale admissible (A) 230V 400V 690V	Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée (kW)	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum (m <sup>3</sup> /h)	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air (°C) min. máx.	Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx. (kg)	Versión de montaje Assembly Installation Montagetyp Version de Montage	According ErP
DT-7/7-0.5	1420	2,02 1,17	0,37	1250	-20 +80	39,0	A	2015
DT-7/7-0.75	1600	2,92 1,69	0,55	1450	-20 +80	41,0	A	2015
DT-7/7-1 IE3	1790	3,10 1,79	0,75	1500	-20 +80	42,5	A	2015
DT-9/9-0.25	825	1,23 0,71	0,18	1700	-20 +80	48,0	A	2015
DT-9/9-0.33	920	1,66 0,96	0,25	1800	-20 +80	50,0	A	2015
DT-9/9-0.5	1020	2,02 1,17	0,37	2200	-20 +80	51,5	A	2015
DT-9/9-0.75	1050	2,92 1,69	0,55	2900	-20 +80	54,5	A	2015
DT-9/9-1 IE3	1070	3,10 1,79	0,75	3200	-20 +80	56,0	A	2015
DT-9/9-1.5 IE3	1260	4,03 2,32	1,10	3750	-20 +80	59,0	A	2015
DT-10/10-0.75	845	2,92 1,69	0,55	3800	-20 +80	57,0	A	2015
DT-10/10-1 IE3	960	3,10 1,79	0,75	4175	-20 +80	58,5	A	2015
DT-10/10-1.5 IE3	1070	4,03 2,32	1,10	4800	-20 +80	61,3	A	2015
DT-10/10-2 IE3	1140	5,96 3,44	1,50	5400	-20 +80	64,6	A	2015
DT-12/12-0.5	595	2,02 1,17	0,37	4200	-20 +80	69,0	A	2015
DT-12/12-0.75	675	2,92 1,69	0,55	4800	-20 +80	71,0	A	2015
DT-12/12-1 IE3	765	3,10 1,79	0,75	5400	-20 +80	72,4	A	2015
DT-12/12-1.5 IE3	855	4,03 2,32	1,10	5800	-20 +80	75,3	A	2015
DT-12/12-2 IE3	965	5,96 3,44	1,50	6500	-20 +80	78,6	A	2015
DT-12/12-3 IE3	1180	8,36 4,83	2,20	7400	-20 +80	87,0	B	2015
DT-15/15-0.75	525	2,92 1,69	0,55	5900	-20 +80	85,0	B	2015
DT-15/15-1 IE3	595	3,10 1,79	0,75	6500	-20 +80	86,4	B	2015
DT-15/15-1.5 IE3	635	4,03 2,32	1,10	7500	-20 +80	89,3	B	2015
DT-15/15-2 IE3	670	5,96 3,44	1,50	8200	-20 +80	92,6	B	2015
DT-15/15-3 IE3	740	8,36 4,83	2,20	9500	-20 +80	101,0	B	2015
DT-15/15-4 IE3	805	10,96 6,33	3,00	10600	-20 +80	103,0	B	2015
DT-15/15-5.5 IE3	965	14,10 8,12	4,00	12000	-20 +80	108,0	C	2015
DT-18/18-1.5 IE3	480	4,03 2,32	1,10	9000	-20 +80	122,0	B	2015
DT-18/18-2 IE3	605	5,96 3,44	1,50	9250	-20 +80	125,3	B	2015
DT-18/18-3 IE3	590	8,36 4,83	2,20	11500	-20 +80	133,7	B	2015
DT-18/18-4 IE3	640	10,96 6,33	3,00	13200	-20 +80	135,7	B	2015
DT-18/18-5.5 IE3	675	14,10 8,12	4,00	15000	-20 +80	141,0	C	2015
DT-18/18-7.5 IE3	760	11,60 6,72	5,50	17000	-20 +80	154,5	C	2015

**Características técnicas****Technical characteristics****Technische Daten****Caractéristiques techniques**

Modelo Modell Modèle	Velocidad Speed Drehzahl Vitesse	Intensidad máxima admisible Maximum admissible current Maximal zulässige Stromstärke Intensité maximale admissible			Potencia instalada Installed Power Nenn-leistung Puissance installée	Caudal máximo Maximum Airflow Maximaler Volumenstrom Débit maximum	Temperatura del aire Air temperature Lufttemperatur Température de l'air		Peso aprox. Approx. weight Ung. Gewicht Poids approx.	Versión de montaje Assembly Installation Montagetyp Version de Montage	According ErP
		(r/min)	(A)	230V			400V	690V			
DT-20/20-2 IE3	430	5,96	3,44		1,50	11500	-20	+80	222,0	C	2015
DT-20/20-3 IE3	530	8,36	4,83		2,20	12800	-20	+80	230,5	C	2015
DT-20/20-4 IE3	575	10,96	6,33		3,00	14200	-20	+80	232,5	C	2015
DT-20/20-5.5 IE3	635	14,10	8,12		4,00	15500	-20	+80	237,5	C	2015
DT-20/20-7.5 IE3	675		11,60	6,72	5,50	17500	-20	+80	251,5	C	2015
DT-20/20-10 IE3	725		14,20	8,20	7,50	20000	-20	+80	266,5	C	2015
DT-22/22-2 IE3	385	5,96	3,44		1,50	14000	-20	+80	250,0	C	2015
DT-22/22-3 IE3	475	8,36	4,83		2,20	15000	-20	+80	257,0	C	2015
DT-22/22-4 IE3	515	10,96	6,33		3,00	17000	-20	+80	261,0	C	2015
DT-22/22-5.5 IE3	570	14,10	8,12		4,00	19000	-20	+80	265,0	C	2015
DT-22/22-7.5 IE3	605		11,60	6,72	5,50	21500	-20	+80	279,0	C	2015
DT-22/22-10 IE3	725		14,20	8,20	7,50	22000	-20	+80	290,0	C	2015
DT-22/22-15 IE3	765		20,20	11,60	11,00	27000	-20	+80	316,0	C	2015
DT-25/25-3 IE3	375	8,36	4,83		2,20	17000	-20	+80	297,0	C	2015
DT-25/25-4 IE3	405	10,96	6,33		3,00	20500	-20	+80	299,0	C	2015
DT-25/25-5.5 IE3	450	14,10	8,12		4,00	22000	-20	+80	304,0	C	2015
DT-25/25-7.5 IE3	485		11,60	6,72	5,50	24500	-20	+80	318,0	C	2015
DT-25/25-10 IE3	545		14,20	8,20	7,50	28000	-20	+80	329,0	C	2015
DT-25/25-15 IE3	610		20,20	11,60	11,00	32000	-20	+80	349,0	C	2015
DT-30/28-3 IE3	330	8,36	4,83		2,20	20000	-20	+80	380,0	C	2015
DT-30/28-4 IE3	360	10,96	6,33		3,00	22000	-20	+80	382,0	C	2015
DT-30/28-5.5 IE3	380	14,10	8,12		4,00	25000	-20	+80	387,0	C	2015
DT-30/28-7.5 IE3	380		11,60	6,72	5,50	31500	-20	+80	402,0	C	2015
DT-30/28-10 IE3	410		14,20	8,20	7,50	36000	-20	+80	415,0	C	2015
DT-30/28-15 IE3	430		20,20	11,60	11,00	42000	-20	+80	426,0	C	2015
DT-30/28-20 IE3	480		27,50	15,90	15,00	48000	-20	+80	449,0	C	2015

**Erp. (Energy Related Products)**

Información de la Directiva 2009/125/EC descargable desde la web de Sisteven o programa Selector.

Information on Directive 2009/125/EC can be downloaded from the Sisteven website or the Selector programme.

Informationen über die Richtlinie 2009/125/EG können auf der Sisteven-Website oder den Selector heruntergeladen werden.

Contenu de la Directive 2009/125/EC téléchargeable depuis le site web de Sisteven ou programme Selector

**Dimensiones mm**


**Dimensions in mm**

**Abmessungen in mm**

**Dimensions mm**

**DTS**


Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	B1	B2	C	E	E1	H	K	L	N	øe	X	Y
DTS-7/7	316	333	189	360	152	64	144	230	208	9x13	20	258	225
DTS-9/9	380	400	218	430	183	78	182	300	263	9x13	20	328	275
DTS-10/10	422	450	246	470	202	73	204	326	292	9x17	20	355	315
DTS-12/12	493	526	290	560	230	82	236	387	345	9x17	25	415	390
DTS-15/15	579	621	348	650	265	92	273	473	404	9x17	25	500	455
DTS-18/18	686	746	415	750	323	82	331	540	482	9x17	25	568	575

**DTC**

Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	B	B2	C	E	øe	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
DTC-7/7	322	342	189	360	152	20	153	230	208	9x17	148	175	292	290	262
DTC-9/9	388	402	218	430	183	20	184	300	263	9x17	214	214	358	360	332
DTC-10/10	428	450	246	470	202	20	204	326	292	9x17	254	254	398	386	358
DTC-12/12	498	532	290	560	230	25	242	387	345	9x17	324	324	468	447	419
DTC-15/15	583	632	348	650	265	25	284	473	404	9x17	406	406	553	533	505
DTC-18/18	694	756	415	750	323	25	341	540	482	9x17	520	608	664	600	572

Dimensiones mm


Dimensions in mm

Abmessungen in mm

Dimensions mm

DTR


Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	B	B1	B2	C	E	øe	H	K	L	N	P	Q	V	X	x
DTR-12/12	495	532	-	290	385	230	25	234	560	343	9x17	326	325	470	448	421
DTR-15/15	583	632	-	348	473	265	25	284	730	404	9x17	406	406	553	533	505
DTR-18/18	694	756	-	415	540	323	25	341	800	482	9x17	520	608	664	600	572
DTR-20/20	843	963	35	523	603	375	35	405	923	603	13x25	646	811	798	683	643
DTR-22/22	913	1046	35	569	656	400	35	442	976	693	13x25	716	894	868	736	696
DTR-25/25	998	1161	35	642	765	423	35	484	1085	793	13x25	801	1009	953	845	805
DTR-30/28	1206	1400	35	776	888	515	40	589	1208	933	13x25	1009	1248	1161	968	928

DT(A)

Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	A1	A2	B1	B2	C	E	E1	øe	H	H2	H3	K	L	N	X	Y	Z2	Z3
DT-7/7-0'5	316	450	495	333	189	360	152	64	20	144	320	341	230	208	9x13	258	225	44	36
DT-7/7-0'75	316	470	515	333	189	360	152	64	20	144	320	341	230	208	9x13	258	225	44	36
DT-7/7-1	316	470	515	333	189	360	152	64	20	144	320	341	230	208	9x13	258	225	44	36
DT-9/9-0'25	380	490	535	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
DT-9/9-0'33	380	520	565	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
DT-9/9-0'5	380	520	565	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
DT-9/9-0'75	380	540	585	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
DT-9/9-1	380	540	585	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
DT-9/9-1'5	380	590	605	400	218	430	183	78	20	182	385	395	300	263	9x13	328	275	50	57
DT-10/10-0'75	422	590	635	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
DT-10/10-1	422	590	635	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
DT-10/10-1'5	422	610	655	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
DT-10/10-2	422	610	655	450	246	470	202	73	20	204	443	470	326	292	9x17	355	315	50	50
DT-12/12-0'5	493	645	690	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
DT-12/12-0'75	493	665	710	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
DT-12/12-1	493	665	710	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
DT-12/12-1'5	493	680	725	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70
DT-12/12-2	493	680	725	526	290	560	230	82	25	236	498	555	387	345	9x17	415	390	35	70

**Dimensiones mm**


**Dimensions in mm**

**Abmessungen in mm**

**Dimensions mm**

**DT (B)**


Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	B	B2	C	E	E1	E2	Øe	H	K	L	V	X
DT 12/12-3	493,5	527,4	292,9	387	230	390	63	21	234,9	560	343	761	416

**DT(B)**


Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	B	B2	C	E	Øe	H	H1	K	L	ØO	P	V	x	X
DT-15/15 (0,75CV ... 4CV)	583	672	348	473	265	25	284	40	650	404	12	415,5	895	505	533
DT-18/18 (1,5CV ... 4CV)	694	796	415	540	323	25	341	40	750	482	12	515,5	1115	572	600

**DT(C)**

Suministro standard RD 90  
 Standard supply RD 90  
 Lieferung Standard RD 90  
 Approvisionnement standard RD 90



	A	B	B1	B2	C	E	Øe	H	H1	K	L	ØO	P	V	x	X
DT-15/15 (≥ 5'5CV)	583	672	-	348	473	265	25	284	40	730	404	12	415,5	895	505	533
DT-18/18 (≥ 5'5CV)	694	796	-	415	540	323	25	341	40	800	482	12	515,5	1115	572	600
DT-20/20	843	1023	35	523	603	375	35	405	60	923	603	12	617,5	1315	643	683
DT-22/22	913	1106	35	569	656	400	35	442	60	976	693	12	657,5	1395	696	736
DT-25/25	998	1221	35	642	765	423	35	484	60	1085	793	12	474,5	1575	805	845
DT-30/28	1206	1460	35	776	888	515	40	589	60	1208	933	12	817,5	1715	928	968

**Curvas características**

Q= Caudal en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s y cfm.  
Pe= Presión estática en mmH<sub>2</sub>O, Pa e inwg.

**Characteristic curves**

Q= Airflow in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s and cfm.  
Pe= Static pressure in mmH<sub>2</sub>O, Pa and in wg.


**Kennlinien**

Q= Volumenstrom in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s und cfm.  
Pe = Statischer Druck in mmH<sub>2</sub>O, Pa und inWS


**Courbes caractéristiques**

Q= Débit en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s et cfm.  
Pe = Pression statique en mmH<sub>2</sub>O, Pa et inwg.

**7/7**



**9/9**





**Curvas características**

Q= Caudal en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s y cfm.  
Pe= Presión estática en mmH<sub>2</sub>O, Pa e inwg.

**Characteristic curves**

Q = Airflow in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s and cfm.  
Pe= Static pressure in mmH<sub>2</sub>O, Pa and in wg.


**Kennlinien**

Q= Volumenstrom in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s und cfm.  
Pe = Statischer Druck in mmH<sub>2</sub>O, Pa und inWS


**Courbes caractéristiques**

Q= Débit en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s et cfm.  
Pe = Pression statique en mmH<sub>2</sub>O, Pa et inwg.

**10/10**



**12/12**



**Curvas características**

**Characteristic curves**

**Kennlinien**

**Courbes caractéristiques**


Q= Caudal en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s y cfm.  
Pe= Presión estática en mmH<sub>2</sub>O, Pa e inwg.

Q = Airflow in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s and cfm.  
Pe= Static pressure in mmH<sub>2</sub>O, Pa and in wg.


Q= Volumenstrom in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s und cfm.  
Pe = Statischer Druck in mmH<sub>2</sub>O, Pa und inWS

Q= Débit en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s et cfm.  
Pe = Pression statique en mmH<sub>2</sub>O, Pa et inwg.

**15/15**



**18/18**



**Curvas características**

Q= Caudal en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s y cfm.  
Pe= Presión estática en mmH<sub>2</sub>O, Pa e inwg.

**Characteristic curves**

Q = Airflow in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s and cfm.  
Pe= Static pressure in mmH<sub>2</sub>O, Pa and in wg.


**Kennlinien**

Q= Volumenstrom in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s und cfm.  
Pe = Statischer Druck in mmH<sub>2</sub>O, Pa und inWS


**Courbes caractéristiques**

Q= Débit en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s et cfm.  
Pe = Pression statique en mmH<sub>2</sub>O, Pa et inwg.

**20/20**



**22/22**



**Curvas características**

Q= Caudal en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s y cfm.  
Pe= Presión estática en mmH<sub>2</sub>O, Pa e inwg.

**Characteristic curves**

Q = Airflow in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s and cfm.  
Pe= Static pressure in mmH<sub>2</sub>O, Pa and in wg.


**Kennlinien**

Q= Volumenstrom in m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s und cfm.  
Pe = Statischer Druck in mmH<sub>2</sub>O, Pa und inWS

**Courbes caractéristiques**

Q= Débit en m<sup>3</sup>/h, m<sup>3</sup>/s et cfm.  
Pe = Pression statique en mmH<sub>2</sub>O, Pa et inwg.

**25/25**



**30/28**

